

EASY CHARGER 20

EASY CHARGER 20

do **20 kW**
60 min
na 100 km trasy



do **20 kW**

EASY CHARGER

20

OPCJE KONFIGUROWALNE

20 [kW]

ZŁĄCZA	CCS	●
	Długość kabla CCS (4,5m)	●
OBUDOWA	Kolor RAL 9016	●
	Kolor RAL (Inny)	○
	Dodatkowe oklejenie	○
	Anty graffiti	○
HMI	Wyświetlacz 7", dotykowy z RFID	✘
	Przycisk awaryjny	●
LICZNIKI	Licznik energii wejściowej	●
	Licznik energii wyjściowej	●
KOMUNIKACJA	GSM (LTE) Ekoenergetyka	●
	GSM Klienta	○
	Ethernet	○
	WIFI	○
Kod zamówienia:		DWU-A110B0000A-9016

DOSTĘPNY OD Q1 2022

● standard ○ opcja ✘ niedostępny

EASY CHARGER

20

DANE TECHNICZNE

20 [kW]

WEJŚCIE	Zasilanie [V/Hz]	AC, 3 x 400 / 50
	Moc przyłączeniowa [kVA]	22
	Podłączenie do sieci zasilającej	CEE 32 A 3P + N + PE
WYJŚCIE	Współczynnik mocy	> 0,98 (dla mocy wyjściowej > 20)
	Sprawność [%]	> 95 (dla mocy wyjściowej > 50)
	Maksymalny prąd ładowania [A]	33
KOMUNIKACJA	Zakres napięcia wyjściowego [V]	150 - 950
	Tryb ładowania	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, DIN 70121
	Protokół	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1
OGÓLNE	Obudowa	Aluminiowa, malowana proszkowo
	Stopień ochrony (poza HMI)	IP54 / IK10
	Wymiary gabarytowe [mm]	938 x 641 x 470
	Waga [kg]	~50
	Poziom emisji hałasu [dBA]	< 65
	Zakres temperatur roboczych [°C]	-25 - +45 (do 50 stopni z obniżeniem wartości znamionowych)
	Zgodność z normami	CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30UE, RED 2014/53/UE

Wstępne dane techniczne